

ИПС120-700ТР(300-700I, 85-172U) IP67 4313



Назначение

Уличный

Технические характеристики

Общие параметры

Сфера применения	Уличный
Гарантия, лет	5
Страна производства	Россия
Тип подключения ВХОД	Провод резиновый чёрный 3*0.75 мм ²
Тип подключения ВЫХОД	Провод резиновый чёрный 2*0.75 мм ²
Работа в параллель	Нет

Тип ассортимента Основной

Электрические параметры

Корректор мощности Да, активный

Выходные параметры

Макс. выходной ток, А 0.7

Номинальный выходной ток, А 0.3...0.7

Диапазон номинальных выходных напряжений, В 85...172

Регулировка выходного тока есть

Пульсации выходного тока, % ≤ 1

Макс. выходная мощность, Вт 120

Точность выходного тока, % 5.0

Входные параметры

Номинальная потребляемая мощность, Вт 130

КПД, %, $\geq$ 93.0

Коэффициент мощности, $\geq$ 0.95

Пусковой ток, А 21.0

Диапазон напряжений питания АС, В	176...264
--	-----------

Частота питающей сети, Гц	47-63
----------------------------------	-------

Стартовый ток, А	1.8
-------------------------	-----

Время включения, с	≤ 1.5
---------------------------	-------

Максимальное выходное напряжение на холостом ходу, В	195.0
---	-------

Защиты и ЭМС

Степень защиты	IP67
-----------------------	------

Защита от XX	Да
---------------------	----

Защита от КЗ	Да, полная
---------------------	------------

Защита от межфазного напряжения (защита 380VAC)	да
--	----

Термозащита	есть
--------------------	------

Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
---	-------------------------------

ЭМС 9 кГц - 30 МГц	ГОСТ CISPR 15-2014
---------------------------	--------------------

Дополнительные опции

Программируемый	нет
------------------------	-----

DALI	отсутствует
-------------	-------------

АСУНО-АРГОС	отсутствует
--------------------	-------------

DIM PWM (ШИМ) отсутствует

DIM 0-10 отсутствует

Условия хранения и эксплуатации

Влажность при эксплуатации, % 10-95%, без конденсата

Расчетное время работы на отказ при Ta=25°C, ч 100000

Температура окружающей среды, °C -40...60

Безопасность

Стандарты по общим требованиям безопасности

Соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Гальваническая изоляция

есть

Сопротивление изоляции

вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм

Габариты и упаковка

Размеры, длина, мм 228

Размеры, ширина, мм 48

Размеры, высота, мм 36

Длина провода вход, см 31

Длина провода выход, см	31
Упаковка (коробка), длина, мм	310
Упаковка (коробка), ширина, мм	205
Упаковка (коробка), высота, мм	143
Кол-во в упаковке, шт	9
Вес нетто, кг	5.45
Вес брутто, кг	5.65

Характеристики

Коэффициент мощности:	0.95
Страна производства:	Россия
Номинальная потребляемая мощность, Вт:	130
Гарантия, лет:	5
Вес(брутто), кг:	5.65

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город