

Светодиодный модуль Module 400x20 3x22 AL1.5 2835 580 x2 DL250



Назначение

Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего и уличного освещения (складского и тепличного освещения, рекламного и декоративного освещения, освещения торговых и промышленных помещений)

Технические характеристики

Общие параметры

Серия изделия	Улично-промышленные (Module)
Тип ассортимента	Основной
Отгружается кратно, шт	1
Область применения	Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего и уличного освещения (складского и тепличного освещения, рекламного и декоративного освещения, освещения торговых и промышленных помещений)
Форма изделия	Прямоугольная

Габаритный размер	
Длина, мм	400
Габаритный размер	
Ширина, мм	20
Габаритный размер	
Высота, мм	5.5

Используемые светодиоды

Производитель светодиодов Lumileds

Типоразмер светодиода 2835

Количество светодиодов, шт 66

Световые и цветовые параметры

Световой поток I, Лм	3250
Усл-я изм-я: Световой поток I, мА	300
Световой поток II, Лм	3740
Усл-я изм-я: Световой поток II, мА	350
Световая отдача I, Лм/Вт	170
Усл-я изм-ия: Световая отдача I, мА	300
Световая отдача II, Лм/Вт	165

Усл-я изм-ия: Световая отдача II, мА	350
Номинальное значение коррелированной цветовой температуры CCT, К	5000
Общий индекс цветопередачи CRI	80

Электрические параметры

Потребляемая мощность I, Вт	19.2
Усл-я изм-я: Потребляемая мощность I, мА	300
Потребляемая мощность II, Вт	22.5
Усл-я изм-я: Потребляемая мощность II, мА	350
Напряжение, В	61...68
Условия измерения: Напряжение, мА	350
Ток, номинальное значение I, мА	300
Ток, номинальное значение II, мА	350
Максимально допустимое значение тока, мА	600
Схема соединения светодиодов, группы (параллельно)	3
Схема соединения светодиодов, группы (последовательно)	22

Подключение проводов питания

Способ подсоединения проводов Разъем

Название используемого разъема DL250

Технические характеристики

Материал платы Алюминий

Крепление заклепки (ø 3.2), винты М3

Характеристики

Область применения:	Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего и уличного освещения (складского и тепличного освещения, рекламного и декоративного освещения, освещения торговых и промышленных помещений)
---------------------	---

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город