


ИПС60-700Т(400І) IP67 3325



Назначение

Уличный

Технические характеристики

Общие параметры

Сфера применения	Уличный
Гарантия, лет	5
Страна производства	Россия
Тип подключения ВХОД	Провод резиновый чёрный 2*0.75 мм ²
Тип подключения ВЫХОД	Провод резиновый чёрный 2*0.75 мм ²
Работа в параллель	Да, 2

Электрические параметры

Корректор мощности Да, активный

Выходные параметры

Макс. выходной ток, А 0.4

Номинальный выходной ток, А 0.4

Диапазон номинальных выходных напряжений, В 80...150

Регулировка выходного тока отсутствует

Пульсации выходного тока, % ≤ 1

Макс. выходная мощность, Вт 60

Точность выходного тока, % 5.0

Входные параметры

Номинальная потребляемая мощность, Вт 66

КПД, %, $\geq$ 91.0

Коэффициент мощности, $\geq$ 0.95

Пусковой ток, А 17.0

Диапазон напряжений питания АС, В 176...264

Диапазон предельных напряжений питания AC, В	158...290
Частота питающей сети, Гц	47-63
Стартовый ток, А	0.5
Время включения, с	≤ 1.5
Длительность импульса пускового тока (@50% I_p), мкс	87.0
Максимальное выходное напряжение на холостом ходу, В	185.0
Защиты и ЭМС	
Степень защиты	IP67
Защита от XX	Восстанавливается
Защита от КЗ	Да, полная
Защита от межфазного напряжения (защита 380VAC)	да
Термозащита	есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	4 кВ (L-N)
ЭМС 9 кГц - 30 МГц	ГОСТ CISPR 15-2014

Дополнительные опции

Программируемый	нет
DALI	отсутствует

АСУНО-АРГОС	отсутствует
DIM PWM (ШИМ)	отсутствует
DIM 0-10	отсутствует

Условия хранения и эксплуатации

Влажность при эксплуатации, %	Любая
Расчетное время работы на отказ при Ta=25°C, ч	100000
Температура корпуса в точке Tc, °C	70
Температура окружающей среды, °C	-40...50

Безопасность

Стандарты по общим требованиям безопасности	Соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Гальваническая изоляция	есть
Сопротивление изоляции	вход-выход > 200 МОм
Электрическая прочность (Выдерживаемое напряжение AC): (вход-выход), В	1500

Габариты и упаковка

Размеры, длина, мм	145
Размеры, ширина, мм	40
Размеры, высота, мм	31
Длина провода вход, см	42
Длина провода выход, см	31
Упаковка (коробка), длина, мм	265
Упаковка (коробка), ширина, мм	235
Упаковка (коробка), высота, мм	180
Кол-во в упаковке, шт	25
Вес нетто, кг	7.0
Вес брутто, кг	7.2

Максимальное кол-во ИПС на автомат

Тип В, 10 А, шт 34

Тип В, 16 А, шт 55

Тип В, 20 А, шт 69

Тип В, 25 А, шт 87

Тип С, 10 А, шт 34

Тип С, 16 А, шт 55

Тип С, 20 А, шт 69

Тип C, 25 A, шт 87

Тип D, 10 A, шт 34

Тип D, 16 A, шт 55

Тип D, 20 A, шт 69

Тип D, 25 A, шт 87

Характеристики

Коэффициент мощности:	0.95
Страна производства:	Россия
Номинальная потребляемая мощность, Вт:	66
Гарантия, лет:	5
Вес(брутто), кг:	7.2

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город