


ИПС50-390ТД(240-390I, 50-140U) IP20 0100_2



Назначение

Промышленный

Технические характеристики

Общие параметры

Сфера применения	Промышленный
Гарантия, лет	5
Страна производства	Россия
Тип подключения ВХОД	Быстрозажимная разъёмная клеммная колодка
Тип подключения ВЫХОД	Быстрозажимная разъёмная клеммная колодка
Работа в параллель	Да, 2

Электрические параметры

Корректор мощности Да, активный

Выходные параметры

Макс. выходной ток, А	0.39
-----------------------	------

Номинальный выходной ток, А	0.24...0.39
-----------------------------	-------------

Диапазон номинальных выходных напряжений, В 50...140

Регулировка выходного тока	есть
----------------------------	------

Пulseции выходного тока, %	≤ 1
----------------------------	----------

Макс. выходная мощность, Вт	55
-----------------------------	----

Шаг DIP1, мА	80.0
--------------	------

Шаг DIP2, мА	40.0
--------------	------

Шаг DIP3, мА	20.0
--------------	------

Шаг DIP4, мА	10.0
--------------	------

Точность выходного тока, %	5.0
----------------------------	-----

Входные параметры

Номинальная потребляемая мощность, Вт	60
---------------------------------------	----

КПД, %, $\geq$	92.0
Коэффициент мощности, $\geq$	0.95
Пусковой ток, А	16.0
Диапазон напряжений питания АС, В	176...264
Диапазон предельных напряжений питания АС, В	158...290
Частота питающей сети, Гц	47-63
Стартовый ток, А	0.6
Время включения, с	≤ 1.5
Длительность импульса пускового тока (@50% I_p), мкс	130.0
Максимальное выходное напряжение на холостом ходу, В	165.0

Защиты и ЭМС

Степень защиты	IP20
Защита от ХХ	Восстанавливается
Защита от КЗ	Да, полная
Защита от межфазного напряжения (защита 380VAC)	нет
Термозащита	отсутствует
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
ЭМС 9 кГц - 30 МГц	ГОСТ CISPR 15-2014
ЭМС 30 МГц - 300 МГц	ГОСТ CISPR 15-2014

Дополнительные опции

Программируемый нет

DALI отсутствует

АСУНО-АРГОС отсутствует

DIM PWM (ШИМ) отсутствует

DIM 0-10 отсутствует

Условия хранения и эксплуатации

Влажность при эксплуатации, % < 95%, без конденсата

Расчетное время работы на отказ при Ta=25°C, ч 100000

Температура корпуса в точке Tc, °C 60

Температура окружающей среды, °C -40...50

Безопасность

Стандарты по общим требованиям безопасности

Соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Гальваническая изоляция

есть

Сопротивление изоляции

вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм

Электрическая прочность (Выдерживаемое напряжение АС): (вход-земля), В	1500
Электрическая прочность (Выдерживаемое напряжение АС): (вход-выход), В	1500
Электрическая прочность (Выдерживаемое напряжение АС): (выход-земля), В	1500

Габариты и упаковка

Размеры, длина, мм	202
Размеры, ширина, мм	40
Размеры, высота, мм	28
Упаковка (коробка), длина, мм	205
Упаковка (коробка), ширина, мм	210
Упаковка (коробка), высота, мм	296
Кол-во в упаковке, шт	50
Вес нетто, кг	10.7
Вес брутто, кг	10.9

Максимальное кол-во ИПС на автомат

Тип В, 10 А, шт 38

Тип В, 16 А, шт 61

Тип В, 20 А, шт 76

Тип В, 25 А, шт 95

Тип С, 10 А, шт 38

Тип С, 16 А, шт 61

Тип С, 20 А, шт 76

Тип С, 25 А, шт 95

Тип D, 10 А, шт 38

Тип D, 16 А, шт 61

Тип D, 20 А, шт 76

Тип D, 25 А, шт 95

Характеристики

Коэффициент мощности:	0.95
Страна производства:	Россия
Номинальная потребляемая мощность, Вт:	60
Гарантия, лет:	5
Вес(брутто), кг:	10.9

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город