

Светильник светодиодный ДБП"Интеллект-ЖКХ" 12Вт с датчиком и деж. реж антиванд., IP54, 3000К, белый, 200x200



Назначение

Предназначены для использования как внутри помещения, так и на улице (при входе в подъезд под козырьком и проч)

Серия светильников для общего освещения, оборудованная датчиками для интеллектуального управления освещением

Технические характеристики

Общие параметры

Тип ассортимента

Основной

Описание серии	Серия светильников для общего освещения, оборудованная датчиками для интеллектуального управления освещением
Область применения	Предназначены для использования как внутри помещения, так и на улице (при входе в подъезд под козырьком и проч)
Заземление	да
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Сопротивление изоляции, МОм	200
Форма корпуса	Квадрат
Цвет корпуса	Белый
Габаритный размер Длина, мм	200
Габаритный размер Ширина, мм	200
Габаритный размер Высота, мм	60
Материал корпуса	Металл
Материал рассеивателя	Пластик
Тип рассеивателя	Призматический
Группа механического исполнения	M2
Климатическое исполнение	УХЛ3.1
Температура окружающего воздуха, °С	-40...40

Параметры подключения/присоединения

Способ монтажа Настенный; Потолочный

Тип разъёма Провода

Источник света

Источник света светодиод

Количество источников света,
шт 22

Аналог ЛН 75 Вт

Световые и цветовые параметры

Световой поток, Лм 900

Световая отдача, Лм/Вт 75

Электрические параметры

Дежурный режим да

Номинальное напряжение питания, В 230

Диапазон напряжения питания, В 176...264

Потребляемая мощность, Вт	12
Потребляемая мощность в дежурном режиме, Вт	2.3
Коэффициент пульсации, %	13
Коэффициент пульсации в дежурном режиме, %	8
Активный корректор мощности	да
Коэффициент мощности в дежурном режиме	0.79
Потребляемый ток, А	0.062
Потребляемый ток в дежурном режиме, А	0.02
Электромагнитная совместимость (ТР ТС 020/2011)	да
Диммирование	отсутствует

Датчики

Тип датчиков	Оптический; Акустический
Тип управления освещением	Локальное контролирование
Оптический порог включения, лк	10
Акустический порог включения, дБ	70
Фильтр уменьшения чувствительности к низкочастотным фоновым шумам	да
Перезапуск для проверки параметров	да
Время перезапуска	60.0

Упаковка

Количество изделий в упаковке	5
Габаритный размер упаковки Длина, мм	307
Габаритный размер упаковки Ширина, мм	208
Габаритный размер упаковки Высота, мм	208

Входные параметры

Пусковой ток, А 0.062

Габариты и упаковка

Вес нетто, кг	0.6
Вес брутто, кг	3.2

Характеристики

Область применения:	Предназначены для использования как внутри помещения, так и на улице (при входе в подъезд под козырьком и проч)
Цвет корпуса:	Белый
Форма корпуса:	Квадрат
Материал корпуса:	Металл
Климатическое исполнение:	УХЛ3.1

Номинальное напряжение питания, В:	230
Источник света:	светодиод
Класс защиты от поражения электрическим током:	I
Вес(брутто), кг:	3.2
Коэффициент пульсации:	13
Материал рассеивателя:	Пластик
Тип рассеивателя:	Призматический

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город