

ИПС LRD-060-0700-000-01-D



Назначение

Офисный

Технические характеристики

Общие параметры

Сфера применения	Офисный
Гарантия, лет	5
Страна производства	Китай
Тип подключения ВХОД	Быстрозажимная разъёмная клеммная колодка
Тип подключения ВЫХОД	Быстрозажимная разъёмная клеммная колодка

Электрические параметры

Корректор мощности Да, активный

Выходные параметры

Макс. выходной ток, А 0.7

Номинальный выходной ток, А 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7

Диапазон номинальных выходных напряжений, В 40...120

Регулировка выходного тока отсутствует

Пульсации выходного тока, % ≤ 5

Макс. выходная мощность, Вт 60

Точность выходного тока, % 5.0

Входные параметры

Номинальная потребляемая мощность, Вт 66

КПД, %, $\geq$ 90.0

Коэффициент мощности, $\geq$ 0.95

Пусковой ток, А 41.2

Диапазон напряжений питания АС, В 176...264

Частота питающей сети, Гц	47-63
Время включения, с	≤ 1.5
Длительность импульса пускового тока (@50% I_p), мкс	218.0
Максимальное выходное напряжение на холостом ходу, В	160.0

Защиты и ЭМС

Степень защиты	IP20
Защита от ХХ	Да
Защита от КЗ	Да, полная
Защита от межфазного напряжения (защита 380VAC)	да
Термозащита	отсутствует
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	2 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
ЭМС 9 кГц - 30 МГц	ГОСТ CISPR 15-2014
ЭМС 30 МГц - 300 МГц	ГОСТ CISPR 15-2014

Дополнительные опции

Программируемый	нет
DALI	отсутствует
АСУНО-АРГОС	отсутствует

DIM PWM (ШИМ) отсутствует

DIM 0-10 отсутствует

Условия хранения и эксплуатации

Влажность при эксплуатации, % 10-90%, без конденсата

Температура корпуса в точке Tс, °C 80

Температура окружающей среды, °C -20...50

Безопасность

Стандарты по общим требованиям безопасности

Соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности
низковольтного оборудования"

Гальваническая изоляция

есть

**Электрическая прочность (Выдерживаемое напряжение
АС): (вход-земля), В**

1600

**Электрическая прочность (Выдерживаемое напряжение
АС): (вход-выход), В**

1600

**Электрическая прочность (Выдерживаемое напряжение
АС): (выход-земля), В**

1600

Габариты и упаковка

Размеры, длина, мм 280

Размеры, ширина, мм 30

Размеры, высота, мм 21

Максимальное кол-во ИПС на автомат

Тип В, 10 А, шт 9

Тип В, 16 А, шт 14

Тип В, 20 А, шт 18

Тип В, 25 А, шт 23

Тип С, 10 А, шт 15

Тип С, 16 А, шт 24

Тип С, 20 А, шт 30

Тип С, 25 А, шт 38

Тип D, 10 А, шт 30

Тип D, 16 А, шт 49

Тип D, 20 А, шт 61

Тип D, 25 А, шт 76

Характеристики

Коэффициент мощности: 0.95

Страна производства: Китай

Номинальная потребляемая мощность, Вт: 66

Гарантия, лет: 5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город