

ИПС35-350Т IP20 ОФИС 6950



Назначение

ИПС35-350Т IP20 ОФИС 6950 относится к категории «Источники питания IP20 без гальванической изоляции» продукции АРГОС-ЭЛЕКТРОН.

Технические характеристики

Общие параметры

Гарантия, лет 3

Страна производства Россия

Тип подключения ВХОД Провод НВ 0,35 мм²

Тип подключения ВЫХОД Провод НВ 0,35 мм²

Работа в параллель Нет

Электрические параметры

Корректор мощности Нет

Выходные параметры

Макс. выходной ток, А 0.35

Номинальный выходной ток, А 0.35

Диапазон номинальных выходных напряжений, В 45...100

Регулировка выходного тока отсутствует

Пульсации выходного тока, % ≤ 1

Макс. выходная мощность, Вт 35

Точность выходного тока, % 7.0

Входные параметры

Номинальная потребляемая мощность, Вт 38

КПД, %, $\geq$ 92.0

Коэффициент мощности, $\geq$ 0.5

Пусковой ток, А 58.0

Диапазон напряжений питания АС, В 198...253

Частота питающей сети, Гц	47-63
Стартовый ток, А	0.2
Время включения, с	≤ 1.5
Длительность импульса пускового тока (@50% I_p), мкс	136.0
Максимальное выходное напряжение на холостом ходу, В	125.0

Защиты и ЭМС

Степень защиты	IP20
Защита от XX	Восстанавливается
Защита от КЗ	Да, полная
Защита от межфазного напряжения (защита 380VAC)	нет
Термозащита	отсутствует
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1 кВ (L-N)
ЭМС 9 кГц - 30 МГц	ГОСТ CISPR 15-2014

Дополнительные опции

Программируемый	нет
DALI	отсутствует
АСУНО-АРГОС	отсутствует

DIM PWM (ШИМ) отсутствует

DIM 0-10 отсутствует

Условия хранения и эксплуатации

Влажность при эксплуатации, % < 95%, без конденсата

Расчетное время работы на отказ при Ta=25°C, ч 100000

Температура корпуса в точке Tc, °C 60

Температура окружающей среды, °C -20...40

Безопасность

Стандарты по общим требованиям безопасности Соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Гальваническая изоляция отсутствует

Габариты и упаковка

Размеры, длина, мм 99

Размеры, ширина, мм 22

Размеры, высота, мм 18

Длина провода вход, см 17

Длина провода выход, см	17
Упаковка (коробка), длина, мм	275
Упаковка (коробка), ширина, мм	140
Упаковка (коробка), высота, мм	75
Кол-во в упаковке, шт	42
Вес нетто, кг	1.6
Вес брутто, кг	1.8

Максимальное кол-во ИПС на автомат

Тип В, 10 А, шт 10

Тип В, 16 А, шт 17

Тип В, 20 А, шт 21

Тип В, 25 А, шт 26

Тип С, 10 А, шт 17

Тип С, 16 А, шт 28

Тип С, 20 А, шт 35

Тип С, 25 А, шт 44

Тип D, 10 А, шт 35

Тип D, 16 А, шт 56

Тип D, 20 А, шт 70

Тип D, 25 A, шт 88

Характеристики

Коэффициент мощности:	0.5
Страна производства:	Россия
Номинальная потребляемая мощность, Вт:	38
Гарантия, лет:	3
Вес(брутто), кг:	1.8

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город