


Светодиодный модуль Module 440x23 2x45 AL1.5 2835 840 DL250



Назначение

Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего и уличного освещения (складского и тепличного освещения, рекламного и декоративного освещения, освещения торговых и промышленных помещений)

Технические характеристики

Общие параметры

Серия изделия Улично-промышленные (Module)

Тип ассортимента Основной

Отгружается кратно, шт 1

Область применения	Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего и уличного освещения (складского и тепличного освещения, рекламного и декоративного освещения, освещения торговых и промышленных помещений)	
Форма изделия	Прямоугольная	
Габаритный размер	440	
Длина, мм		
Габаритный размер	23	
Ширина, мм		
Габаритный размер	5.5	
Высота, мм		

Используемые светодиоды

Производитель светодиодов Refond

Типоразмер светодиода 2835

Количество светодиодов, шт 90

Световые и цветовые параметры

Световой поток I, Лм	6660
Усл-я изм-я: Световой поток I, мА	300
Световой поток II, Лм	7560

Усл-я изм-я: Световой поток II, мА	350
Световая отдача I, Лм/Вт	167
Усл-я изм-ия: Световая отдача I, мА	300
Световая отдача II, Лм/Вт	161
Усл-я изм-ия: Световая отдача II, мА	350
Номинальное значение коррелированной цветовой температуры CCT, К	4000
Общий индекс цветопередачи CRI	80

Электрические параметры

Потребляемая мощность I, Вт	40.0
Усл-я изм-я: Потребляемая мощность I, мА	300
Потребляемая мощность II, Вт	47.0
Усл-я изм-я: Потребляемая мощность II, мА	350
Напряжение, В	126...139
Условия измерения: Напряжение, мА	300
Ток, номинальное значение I, мА	300
Ток, номинальное значение II, мА	350
Максимально допустимое значение тока, мА	400
Схема соединения светодиодов, группы (параллельно)	2
Схема соединения светодиодов, группы (последовательно)	45

Подключение проводов питания

Способ подсоединения проводов Разъем

Марка разъёма DL250

Технические характеристики

Материал платы Алюминий

Крепление заклепки (ø 3,2), винты М3

Характеристики

Область применения: Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего и уличного освещения (складского и тепличного освещения, рекламного и декоративного освещения, освещения торговых и промышленных помещений)

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город