


Светодиодный модуль MODULE 145x46 AL1.5 2x12 5050 QI1 750



Назначение

Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего и уличного освещения (складского и тепличного освещения, рекламного и декоративного освещения, освещения торговых и промышленных помещений)

Технические характеристики

Общие параметры

Серия изделия Улично-промышленные (Module)

Тип ассортимента Основной

Отгружается кратно, шт 1

Область применения	Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего и уличного освещения (складского и тепличного освещения, рекламного и декоративного освещения, освещения торговых и промышленных помещений)	
Форма изделия	Прямоугольная	
Габаритный размер	145	
Длина, мм		
Габаритный размер	46	
Ширина, мм		
Габаритный размер	2	
Высота, мм		

Используемые светодиоды

Производитель светодиодов	Refond
Типоразмер светодиода	5050
Количество светодиодов, шт	24
Бин светодиода по эффективности QI1	

Световые и цветовые параметры

Световой поток I, Лм	5000
Усл-я изм-я: Световой поток I, мА	350

Световой поток II, Лм	9800
Усл-я изм-я: Световой поток II, мА	700
Световая отдача I, Лм/Вт	215
Усл-я изм-ия: Световая отдача I, мА	350
Световая отдача II, Лм/Вт	200
Усл-я изм-ия: Световая отдача II, мА	700
Номинальное значение коррелированной цветовой температуры CCT, К	5000
Общий индекс цветопередачи CRI	70

Электрические параметры

Потребляемая мощность I, Вт	23.0
Усл-я изм-я: Потребляемая мощность I, мА	350
Потребляемая мощность II, Вт	49.0
Усл-я изм-я: Потребляемая мощность II, мА	700
Напряжение, В	61...67
Условия измерения: Напряжение, мА	350
Ток, номинальное значение I, мА	350
Ток, номинальное значение II, мА	700
Максимально допустимое значение тока, мА	1600
Схема соединения светодиодов, группы (параллельно)	2

Схема соединения светодиодов, группы (последовательно) 12

Подключение проводов питания

Способ подсоединения проводов Пайка

Технические характеристики

Материал платы Алюминий

Крепление заклепки ($\varnothing$ 3,2), винты М3

Характеристики

Область применения:	Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего и уличного освещения (складского и тепличного освещения, рекламного и декоративного освещения, освещения торговых и промышленных помещений)
---------------------	---

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город