


Светодиодный модуль MODULE 81x81 AL1.5 4x7 5050 740 QH2



Назначение

Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего и уличного освещения (складского и тепличного освещения, рекламного и декоративного освещения, освещения торговых и промышленных помещений)

Технические характеристики

Общие параметры

Серия изделия Улично-промышленные (Module)

Тип ассортимента Основной

Отгружается кратно, шт 1

Область применения	Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего и уличного освещения (складского и тепличного освещения, рекламного и декоративного освещения, освещения торговых и промышленных помещений)	
Форма изделия	Квадратная	
Габаритный размер	81	
Длина, мм		
Габаритный размер	81	
Ширина, мм		
Габаритный размер	2.5	
Высота, мм		

Используемые светодиоды

Производитель светодиодов	Refond
Типоразмер светодиода	5050
Количество светодиодов, шт	28
Бин светодиода по эффективности QH2	

Световые и цветовые параметры

Световой поток I, Лм	5970
Усл-я изм-я: Световой поток I, мА	700

Световой поток II, Лм	8780
Усл-я изм-я: Световой поток II, мА	1050
Световая отдача I, Лм/Вт	223
Усл-я изм-ия: Световая отдача I, мА	700
Световая отдача II, Лм/Вт	214
Усл-я изм-ия: Световая отдача II, мА	1050
Номинальное значение коррелированной цветовой температуры CCT, К	4000
Общий индекс цветопередачи CRI	70

Электрические параметры

Потребляемая мощность I, Вт	26.7
Усл-я изм-я: Потребляемая мощность I, мА	700
Потребляемая мощность II, Вт	41.0
Усл-я изм-я: Потребляемая мощность II, мА	1050
Напряжение, В	35...40
Условия измерения: Напряжение, мА	700
Ток, номинальное значение I, мА	700
Ток, номинальное значение II, мА	1050
Максимально допустимое значение тока, мА	3400
Схема соединения светодиодов, группы (параллельно)	4

Схема соединения светодиодов, группы (последовательно) 7

Подключение проводов питания

Способ подсоединения проводов Пайка

Технические характеристики

Материал платы Алюминий

Крепление заклепки (Ø 3,2), винты М3

Характеристики

Область применения:	Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего и уличного освещения (складского и тепличного освещения, рекламного и декоративного освещения, освещения торговых и промышленных помещений)
---------------------	---

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город