

ИПС160-700ТУ IP67 4802



Назначение

Уличный

Технические характеристики

Общие параметры

Сфера применения	Уличный
Гарантия, лет	5
Страна производства	Россия
Тип подключения ВХОД	Провод резиновый чёрный 3*0.75 мм ²
Тип подключения ВЫХОД	Провод резиновый чёрный 2*0.75 мм ²
Работа в параллель	Нет

Электрические параметры

Корректор мощности Да, активный

Подключение проводов питания

Тип подключения DIM Провод резиновый чёрный 3*0.75 мм²

Выходные параметры

Макс. выходной ток, А	0.7
Номинальный выходной ток, А	0.07...0.7
Диапазон номинальных выходных напряжений, В 120...230	
Регулировка выходного тока	отсутствует
Пульсации выходного тока, %	≤ 2
Макс. выходная мощность, Вт	160
Точность выходного тока, %	5.0

Входные параметры

Номинальная потребляемая мощность, Вт	172
КПД, %, ≥	93.0

Коэффициент мощности, $\geq$	0.95
Пусковой ток, А	82.0
Диапазон напряжений питания АС, В	176...305
Частота питающей сети, Гц	47-63
Стартовый ток, А	0.9
Время включения, с	≤ 1.5
Максимальное выходное напряжение на холостом ходу, В	250.0

Защиты и ЭМС

Степень защиты	IP67
Защита от ХХ	Да
Защита от КЗ	Да, полная
Защита от межфазного напряжения (защита 380VAC)	нет
Термозащита	есть
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
ЭМС 9 кГц - 30 МГц	ГОСТ CISPR 15-2014
ЭМС 30 МГц - 300 МГц	ГОСТ CISPR 15-2014

Дополнительные опции

Программируемый	нет
DALI	отсутствует
АСУНО-АРГОС	отсутствует
DIM PWM (ШИМ)	есть
DIM 0-10	есть

Выходной ток +10V, мА 0.2

Условия хранения и эксплуатации

Влажность при эксплуатации, %	10-95%, без конденсата
Расчетное время работы на отказ при Ta=25°C, ч	100000
Температура окружающей среды, °C	-40...60

Безопасность

Стандарты по общим требованиям безопасности	Соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Гальваническая изоляция	есть
Сопротивление изоляции	вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм

Габариты и упаковка

Размеры, длина, мм	185
Размеры, ширина, мм	64
Размеры, высота, мм	38
Длина провода вход, см	31
Длина провода выход, см	31
Длина провода DIM, см	31
Упаковка (коробка), длина, мм	265
Упаковка (коробка), ширина, мм	235
Упаковка (коробка), высота, мм	180
Кол-во в упаковке, шт	12
Вес нетто, кг	8.7
Вес брутто, кг	8.9

Характеристики

Коэффициент мощности:	0.95
Страна производства:	Россия
Номинальная потребляемая мощность, Вт:	172
Гарантия, лет:	5
Вес(брутто), кг:	8.9

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город