

Светодиодный модуль LINE 470x11.6 AL1 2x9 Refond 2835 TGA CRI80 30KE30-C



Назначение

Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего освещения (офисного и коммерческого освещения, складского и торгового освещения, интерьерного освещения и подсветки витрин). Подходит под производство светильников типа «Армстронг»

Технические характеристики

Общие параметры

Серия изделия	Офисные (Line)
Тип ассортимента	Основной
Отгружается кратно, шт	12

Область применения	Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего освещения	
	(офисного и коммерческого освещения, складского и торгового освещения, интерьерного освещения и подсветки витрин). Подходит под производство светильников типа «Армстронг»	
Форма изделия	Прямоугольная	
Габаритный размер	470	
Длина, мм		
Габаритный размер	11.6	
Ширина, мм		
Габаритный размер	2	
Высота, мм		

Используемые светодиоды

Производитель светодиодов Refond

Типоразмер светодиода 2835

Количество светодиодов, шт 18

Световые и цветовые параметры

Световой поток I, Лм	1280
Усл-я изм-я: Световой поток I, мА	300
Световой поток II, Лм	1470

Усл-я изм-я: Световой поток II, мА	350
Световая отдача I, Лм/Вт	163
Усл-я изм-ия: Световая отдача I, мА	300
Световая отдача II, Лм/Вт	158
Усл-я изм-ия: Световая отдача II, мА	350
Номинальное значение коррелированной цветовой температуры CCT, К	3000
Общий индекс цветопередачи CRI	80

Электрические параметры

Потребляемая мощность I, Вт	7.8
Усл-я изм-я: Потребляемая мощность I, мА	300
Потребляемая мощность II, Вт	9.3
Усл-я изм-я: Потребляемая мощность II, мА	350
Напряжение, В	25...29
Условия измерения: Напряжение, мА	300
Ток, номинальное значение I, мА	300
Ток, номинальное значение II, мА	350
Максимально допустимое значение тока, мА	600
Схема соединения светодиодов, группы (параллельно)	2
Схема соединения светодиодов, группы (последовательно)	9

Подключение проводов питания

Способ подсоединения проводов Пайка

Технические характеристики

Материал платы Алюминий

Крепление заклепки (ø 3,2), винты М3

Характеристики

Область применения:	Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего освещения (офисного и коммерческого освещения, складского и торгового освещения, интерьерного освещения и подсветки витрин). Подходит под производство светильников типа «Армстронг»
---------------------	--

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город