

ИПС LRD-080-0350-000-01-D



Назначение

ИПС LRD-080-0350-000-01-D относится к категории «Источники питания IP20 без гальванической изоляции» продукции АРГОС-ЭЛЕКТРОН.

Технические характеристики

Общие параметры

Гарантия, лет 5

Страна производства Китай

Тип подключения **ВХОД** Быстрозажимная разъёмная клеммная колодка

Тип подключения **ВЫХОД** Быстрозажимная разъёмная клеммная колодка

Выходные параметры

Макс. выходной ток, А	0.35
Номинальный выходной ток, А	0.2, 0.25, 0.3, 0.35
Диапазон номинальных выходных напряжений, В	120...350
Пульсации выходного тока, %	≤ 5
Макс. выходная мощность, Вт	80
Шаг DIP1, мА	50.0
Шаг DIP2, мА	100.0
Точность выходного тока, %	5.0

Входные параметры

Номинальная потребляемая мощность, Вт	89
КПД, %, $\geq$	90.0
Коэффициент мощности, $\geq$	0.95
Пусковой ток, А	25.1
Диапазон напряжений питания AC, В	198...264
Диапазон напряжений питания DC, В	176...280
Частота питающей сети, Гц	47-63

Время включения, с	≤ 1.5
--------------------	-------

Максимальное выходное напряжение на холостом ходу, В	400.0
--	-------

Защиты и ЭМС

Степень защиты	IP20
----------------	------

Защита от XX	Да
--------------	----

Защита от КЗ	Да, полная
--------------	------------

Защита от межфазного напряжения (защита 380VAC)	нет
---	-----

Термозащита	отсутствует
-------------	-------------

Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)
--	-------------------------------

ЭМС 9 кГц - 30 МГц	ГОСТ CISPR 15-2014
--------------------	--------------------

Дополнительные опции

Программируемый	нет
-----------------	-----

DALI	отсутствует
------	-------------

АСУНО-АРГОС	отсутствует
-------------	-------------

DIM PWM (ШИМ)	отсутствует
---------------	-------------

DIM 0-10	отсутствует
----------	-------------

Условия хранения и эксплуатации

Влажность при эксплуатации, % 20-90%, без конденсата

Температура окружающей среды, °C -20...50

Безопасность

**Стандарты по общим требованиям
безопасности**

Соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Гальваническая изоляция

отсутствует

Габариты и упаковка

Размеры, длина, мм 168

Размеры, ширина, мм 30

Размеры, высота, мм 21

Упаковка (коробка), длина, мм 305

Упаковка (коробка), ширина, мм 265

Упаковка (коробка), высота, мм 215

Кол-во в упаковке, шт 56

Характеристики

Коэффициент мощности: 0.95

Страна производства: Китай

Номинальная потребляемая мощность, Вт: 89

Гарантия, лет:

5

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город