

Светодиодный модуль LINE 498x13 AL1 6x8 2835 840 RGC-E40-C CM20591



Назначение

Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего и промышленного освещения.

Распределение светодиодов с равным шагом обеспечивает равномерное свечение по всей площади модуля. Подходит для стыковки в линию.

Технические характеристики

Общие параметры

Серия изделия	Офисные (Line+)
Тип ассортимента	Основной
Отгружается кратно, шт	11

Область применения	Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего и промышленного освещения. Распределение светодиодов с равным шагом обеспечивает равномерное свечение по всей площади модуля. Подходит для стыковки в линию.
---------------------------	--

Форма изделия	Прямоугольная
----------------------	---------------

Габаритный размер	498
Длина, мм	

Габаритный размер	13
Ширина, мм	

Габаритный размер	4
Высота, мм	

Используемые светодиоды

Производитель светодиодов	Refond
----------------------------------	--------

Типоразмер светодиода	2835
------------------------------	------

Количество светодиодов, шт	48
-----------------------------------	----

Световые и цветовые параметры

Световой поток I, Лм	1590
-----------------------------	------

Усл-я изм-я: Световой поток I, мА	350
--	-----

Световой поток II, Лм	3050
------------------------------	------

Усл-я изм-я: Световой поток II, мА	700
Световая отдача I, Лм/Вт	205
Усл-я изм-ия: Световая отдача I, мА	350
Световая отдача II, Лм/Вт	179
Усл-я изм-ия: Световая отдача II, мА	700
Номинальное значение коррелированной цветовой температуры CCT, К	4000
Общий индекс цветопередачи CRI	80

Электрические параметры

Потребляемая мощность I, Вт	7.6
Усл-я изм-я: Потребляемая мощность I, мА	350
Потребляемая мощность II, Вт	17.0
Усл-я изм-я: Потребляемая мощность II, мА	700
Напряжение, В	22...24
Условия измерения: Напряжение, мА	350
Ток, номинальное значение I, мА	350
Ток, номинальное значение II, мА	700
Максимально допустимое значение тока, мА	1200
Схема соединения светодиодов, группы (параллельно)	6
Схема соединения светодиодов, группы (последовательно)	8

Подключение проводов питания

Способ подсоединения проводов Разъем

Марка разъёма CM2059

Технические характеристики

Материал платы Алюминий

Крепление заклепки (Ø 3,2), винты М3

Характеристики

Область применения: Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего и промышленного освещения. Распределение светодиодов с равным шагом обеспечивает равномерное свечение по всей площади модуля. Подходит для стыковки в линию.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город