

ИПС L2D-042-1050-DA2-01-D



Назначение

ИПС L2D-042-1050-DA2-01-D относится к категории «Источники питания IP20 с диммированием (0-10V, ШИМ, DALI, DALI2)» продукции АРГОС-ЭЛЕКТРОН.

Технические характеристики

Общие параметры

Гарантия, лет 5

Страна производства Китай

Тип подключения ВХОД Быстрозажимная разъёмная клеммная колодка

Тип подключения ВЫХОД Быстрозажимная разъёмная клеммная колодка

Подключение проводов питания

Тип подключения DIM Быстрозажимная разъёмная клеммная колодка

Выходные параметры

Макс. выходной ток, А	1.05
Номинальный выходной ток, А	0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1.0, 1.05
Диапазон номинальных выходных напряжений, В	2.5...52
Пульсации выходного тока, %	≤ 5
Макс. выходная мощность, Вт	42
Шаг DIP1, мА	50.0
Шаг DIP2, мА	100.0
Шаг DIP3, мА	200.0
Шаг DIP4, мА	550.0
Точность выходного тока, %	3.0

Входные параметры

Номинальная потребляемая мощность, Вт	46
--	----

КПД, %, $\geq$	87.0
Коэффициент мощности, $\geq$	0.95
Пусковой ток, А	5.36
Диапазон напряжений питания AC, В	198...264
Диапазон напряжений питания DC, В	190...280
Частота питающей сети, Гц	47-63
Время включения, с	≤ 1.5
Максимальное выходное напряжение на холостом ходу, В	59.0

Защиты и ЭМС

Степень защиты	IP20
Защита от XX	Да
Защита от КЗ	Да, на вкл.
Защита от межфазного напряжения (защита 380VAC)	нет
Термозащита	отсутствует
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	1 кВ (L-N)
ЭМС 9 кГц - 30 МГц	ГОСТ CISPR 15-2014

Дополнительные опции

Программируемый нет

DALI есть

АСУНО-АРГОС отсутствует

DIM PWM (ШИМ) отсутствует

DIM 0-10 отсутствует

Условия хранения и эксплуатации

Влажность при эксплуатации, % 20-90%, без конденсата

Температура корпуса в точке Тс, °С 85

Температура окружающей среды, °С -20...45

Безопасность

**Стандарты по общим требованиям
безопасности**

Соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Гальваническая изоляция

есть

Габариты и упаковка

Размеры, длина, мм 97

Размеры, ширина, мм 43

Размеры, высота, мм 30

Упаковка (коробка), длина, мм	410
Упаковка (коробка), ширина, мм	325
Упаковка (коробка), высота, мм	185
Кол-во в упаковке, шт	90
Вес нетто, кг	15.64
Вес брутто, кг	15.11

Характеристики

Коэффициент мощности:	0.95
Страна производства:	Китай
Номинальная потребляемая мощность, Вт:	46
Гарантия, лет:	5
Вес(брутто), кг:	15.11

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город