


ИПС17-350Т IP20 ОФИС 1812



Назначение

ИПС17-350Т IP20 ОФИС 1812 относится к категории «Источники питания IP20 без гальванической изоляции» продукции АРГОС-ЭЛЕКТРОН.

Технические характеристики

Общие параметры

Гарантия, лет 3

Страна производства Россия

Тип подключения ВХОД Быстрозажимная разъёмная клеммная колодка

Тип подключения ВЫХОД Быстрозажимная разъёмная клеммная колодка

Работа в параллель Нет

Тип ассортимента Основной

Электрические параметры

Корректор мощности Да, активный

Выходные параметры

Макс. выходной ток, А 0.35

Номинальный выходной ток, А 0.35

Диапазон номинальных выходных напряжений, В 30...48

Регулировка выходного тока отсутствует

Пульсации выходного тока, % ≤ 20

Макс. выходная мощность, Вт 17

Точность выходного тока, % 7.0

Входные параметры

Номинальная потребляемая мощность, Вт 19

КПД, %, $\geq$ 91.0

Коэффициент мощности, $\geq$ 0.95

Пусковой ток, А 15.0

Диапазон напряжений питания AC, В	198...253
Диапазон предельных напряжений питания AC, В	178...278
Частота питающей сети, Гц	47-63
Стартовый ток, А	0.2
Время включения, с	≤ 1.5
Длительность импульса пускового тока (@50% I_p), мкс	22.0
Максимальное выходное напряжение на холостом ходу, В	80.0

Защиты и ЭМС

Степень защиты	IP20
Защита от XX	Восстанавливается
Защита от КЗ	Да, полная
Защита от межфазного напряжения (защита 380VAC)	нет
Термозащита	отсутствует
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N)	
ЭМС 9 кГц - 30 МГц	ГОСТ CISPR 15-2014

Дополнительные опции

Программируемый нет

DALI	отсутствует
АСУНО-АРГОС	отсутствует
DIM PWM (ШИМ)	отсутствует
DIM 0-10	отсутствует

Условия хранения и эксплуатации

Влажность при эксплуатации, %	< 95%, без конденсата
Расчетное время работы на отказ при Ta=25°C, ч	100000
Температура корпуса в точке Tc, °C	55
Температура окружающей среды, °C	-20...40
Tc @ Ta=max	55.0

Безопасность

Стандарты по общим требованиям безопасности	Соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Гальваническая изоляция	отсутствует

Габариты и упаковка

Размеры, длина, мм	91
---------------------------	----

Размеры, ширина, мм	34
Размеры, высота, мм	26
Упаковка (коробка), длина, мм	310
Упаковка (коробка), ширина, мм	205
Упаковка (коробка), высота, мм	143
Кол-во в упаковке, шт	104
Вес нетто, кг	3.8
Вес брутто, кг	4.0

Максимальное кол-во ИПС на автомат

Тип В, 10 А, шт 121

Тип В, 16 А, шт 193

Тип В, 20 А, шт 242

Тип В, 25 А, шт 302

Тип С, 10 А, шт 121

Тип С, 16 А, шт 193

Тип С, 20 А, шт 242

Тип С, 25 А, шт 302

Тип D, 10 А, шт 121

Тип D, 16 А, шт 193

Тип D, 20 А, шт 242

Тип D, 25 А, шт 302

Характеристики

Коэффициент мощности:	0.95
Страна производства:	Россия
Номинальная потребляемая мощность, Вт:	19
Гарантия, лет:	3
Вес(брутто), кг:	4.0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город