

# Светодиодный модуль LINE 500x11.6 AL1 3x8 Refond 2835 THA CRI80 40KE40-C



## Назначение

Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего освещения (офисного и коммерческого освещения, складского и торгового освещения, интерьерного освещения и подсветки витрин). Подходит под производство светильников типа «Армстронг»

## Технические характеристики

### Общие параметры

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Серия изделия             | Офисные (Line+) |
| Тип ассортимента          | Основной        |
| Отгружается кратно,<br>шт | 12              |

|                           |                                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Область применения</b> | Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего освещения                                                                                              |  |
|                           | (офисного и коммерческого освещения, складского и торгового освещения, интерьерного освещения и подсветки витрин). Подходит под производство светильников типа «Армстронг» |  |
| <b>Форма изделия</b>      | Прямоугольная                                                                                                                                                              |  |
| <b>Габаритный размер</b>  | 500                                                                                                                                                                        |  |
| <b>Длина, мм</b>          |                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Габаритный размер</b>  | 11.6                                                                                                                                                                       |  |
| <b>Ширина, мм</b>         |                                                                                                                                                                            |  |
| <b>Габаритный размер</b>  | 2                                                                                                                                                                          |  |
| <b>Высота, мм</b>         |                                                                                                                                                                            |  |

## Используемые светодиоды

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| <b>Производитель светодиодов</b>  | Refond |
| <b>Типоразмер светодиода</b>      | 2835   |
| <b>Количество светодиодов, шт</b> | 24     |

## Световые и цветовые параметры

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| <b>Световой поток I, Лм</b>              | 1260 |
| <b>Усл-я изм-я: Световой поток I, мА</b> | 300  |
| <b>Световой поток II, Лм</b>             | 1460 |

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Усл-я изм-я: Световой поток II, мА                               | 350  |
| Световая отдача I, Лм/Вт                                         | 187  |
| Усл-я изм-ия: Световая отдача I, мА                              | 300  |
| Световая отдача II, Лм/Вт                                        | 184  |
| Усл-я изм-ия: Световая отдача II, мА                             | 350  |
| Номинальное значение коррелированной цветовой температуры CCT, К | 4000 |
| Общий индекс цветопередачи CRI                                   | 80   |

## Электрические параметры

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Потребляемая мощность I, Вт                            | 6.7     |
| Усл-я изм-я: Потребляемая мощность I, мА               | 300     |
| Потребляемая мощность II, Вт                           | 8.0     |
| Усл-я изм-я: Потребляемая мощность II, мА              | 350     |
| Напряжение, В                                          | 21...25 |
| Условия измерения: Напряжение, мА                      | 300     |
| Ток, номинальное значение I, мА                        | 300     |
| Ток, номинальное значение II, мА                       | 350     |
| Максимально допустимое значение тока, мА               | 900     |
| Схема соединения светодиодов, группы (параллельно)     | 3       |
| Схема соединения светодиодов, группы (последовательно) | 8       |

## Подключение проводов питания

Способ подсоединения проводов Пайка

## Технические характеристики

Материал платы Алюминий

Крепление заклепки (ø 3,2), винты М3

## Характеристики

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения: | Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего освещения (офисного и коммерческого освещения, складского и торгового освещения, интерьерного освещения и подсветки витрин). Подходит под производство светильников типа «Армстронг» |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Астрахань** +7 (851) 299-46-80  
**Барнаул** +7 (385) 237-96-76  
**Белгород** +7 (472) 220-58-80  
**Владимир** +7 (492) 249-51-33  
**Волгоград** +7 (844) 245-94-42  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Ижевск** +7 (341) 220-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05  
**Калининград** +7 (401) 272-21-36  
**Кемерово** +7 (384) 221-56-70  
**Киров** +7 (833) 220-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Красноярск** +7 (391) 989-82-67

**Курск** +7 (471) 223-80-45  
**Липецк** +7 (474) 220-01-75  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Набережные Челны** +7 (855) 291-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Оренбург** +7 (353) 248-64-35  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (491) 277-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09

**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Смоленск** +7 (481) 251-55-32  
**Ставрополь** +7 (865) 257-76-63  
**Сургут** +7 (346) 277-96-35  
**Тверь** +7 (482) 239-50-56  
**Тула** +7 (487) 244-05-30  
**Тюмень** +7 (345) 256-94-75  
**Ульяновск** +7 (842) 242-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Чебоксары** +7 (835) 228-50-89  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Ярославль** +7 (485) 267-02-35

сайт: [argos.pro-solution.ru](https://argos.pro-solution.ru) | эл. почта: [asg@pro-solution.ru](mailto:asg@pro-solution.ru)

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город