


ИПС100-700Т IP67 1410



Назначение

Уличный

Технические характеристики

Общие параметры

Сфера применения Уличный

Гарантия, лет 5

Страна производства Россия

Тип подключения ВХОД Провод резиновый чёрный 3*0.75 мм²

Тип подключения ВЫХОД Провод резиновый чёрный 2*0.75 мм²

Электрические параметры

Корректор мощности Да, активный

Выходные параметры

Макс. выходной ток, А	0.7
Номинальный выходной ток, А	0.7
Число номинальных выходных напряжений, В	85...140
Регулировка выходного тока	отсутствует
Пульсации выходного тока, %	≤ 2
Макс. выходная мощность, Вт	100
Точность выходного тока, %	7.0

Входные параметры

Номинальная потребляемая мощность, Вт	109
КПД, %, $\geq$	92.0
Коэффициент мощности, $\geq$	0.95
Пусковой ток, А	25.0

Диапазон напряжений питания АС, В	176...264
Диапазон предельных напряжений питания АС, В	158...290
Частота питающей сети, Гц	47-63
Стартовый ток, А	0.6
Время включения, с	≤ 1.5
Длительность импульса пускового тока (@50% I_p), мкс	26.0
Максимальное выходное напряжение на холостом ходу, В	180.0

Защиты и ЭМС

Степень защиты	IP67
Защита от ХХ	Восстанавливается
Защита от КЗ	Да, на вкл. (10 сек)
Защита от межфазного напряжения (защита 380VAC)	да
Термозащита	отсутствует
Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии	4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE)
ЭМС 9 кГц - 30 МГц	ГОСТ CISPR 15-2014
ЭМС 30 МГц - 300 МГц	ГОСТ CISPR 15-2014

Дополнительные опции

Программируемый нет

DALI отсутствует

АСУНО-АРГОС отсутствует

DIM PWM (ШИМ) отсутствует

DIM 0-10 отсутствует

Условия хранения и эксплуатации

Влажность при эксплуатации, % Любая

Расчетное время работы на отказ при $T_a=25^{\circ}\text{C}$, ч 100000

Температура корпуса в точке T_c , $^{\circ}\text{C}$ 80

Температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$ -40...50

$T_c @ T_a=\text{max}$ 80.0

Безопасность

Стандарты по общим требованиям безопасности

Соответствует ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Гальваническая изоляция

есть

Сопротивление изоляции

вход-выход > 200 МОм; вход-земля > 200 МОм; выход-земля > 200 МОм

Электрическая прочность (Выдерживаемое напряжение АС): (вход-земля), В	1500
Электрическая прочность (Выдерживаемое напряжение АС): (вход-выход), В	1500
Электрическая прочность (Выдерживаемое напряжение АС): (выход-земля), В	1500

Габариты и упаковка

Размеры, длина, мм	155
Размеры, ширина, мм	64
Размеры, высота, мм	40
Длина провода вход, см	31
Длина провода выход, см	31
Упаковка (коробка), длина, мм	310
Упаковка (коробка), ширина, мм	205
Упаковка (коробка), высота, мм	143
Кол-во в упаковке, шт	14
Вес нетто, кг	9.2
Вес брутто, кг	9.4

Максимальное кол-во ИПС на автомат

Тип В, 10 А, шт 21

Тип В, 16 А, шт 33

Тип В, 20 А, шт 42

Тип В, 25 А, шт 52

Тип С, 10 А, шт 21

Тип С, 16 А, шт 33

Тип С, 20 А, шт 42

Тип С, 25 А, шт 52

Тип D, 10 А, шт 21

Тип D, 16 А, шт 33

Тип D, 20 А, шт 42

Тип D, 25 А, шт 52

Характеристики

Коэффициент мощности:	0.95
Страна производства:	Россия
Номинальная потребляемая мощность, Вт:	109
Гарантия, лет:	5
Вес(брутто), кг:	9.4

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астрахань +7 (851) 299-46-80
Барнаул +7 (385) 237-96-76
Белгород +7 (472) 220-58-80
Владимир +7 (492) 249-51-33
Волгоград +7 (844) 245-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (341) 220-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05
Калининград +7 (401) 272-21-36
Кемерово +7 (384) 221-56-70
Киров +7 (833) 220-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67

Курск +7 (471) 223-80-45
Липецк +7 (474) 220-01-75
Москва +7 (499) 404-24-72
Набережные Челны +7 (855) 291-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Оренбург +7 (353) 248-64-35
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (491) 277-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (481) 251-55-32
Ставрополь +7 (865) 257-76-63
Сургут +7 (346) 277-96-35
Тверь +7 (482) 239-50-56
Тула +7 (487) 244-05-30
Тюмень +7 (345) 256-94-75
Ульяновск +7 (842) 242-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (835) 228-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Ярославль +7 (485) 267-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город