

# Светодиодный модуль MODULE 430x35 AL1.5 6x20 Refond 2835 THA CRI80 40KE40-C



## Назначение

Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего и уличного освещения (складского и тепличного освещения, рекламного и декоративного освещения, освещения торговых и промышленных помещений)

## Технические характеристики

### Общие параметры

|                        |                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серия изделия          | Улично-промышленные (Module)                                                                                                                                                                                    |
| Тип ассортимента       | Основной                                                                                                                                                                                                        |
| Отгружается кратно, шт | 1                                                                                                                                                                                                               |
| Область применения     | Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего и уличного освещения (складского и тепличного освещения, рекламного и декоративного освещения, освещения торговых и промышленных помещений) |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| <b>Форма изделия</b>     | Прямоугольная |
| <b>Габаритный размер</b> | 430           |
| <b>Длина, мм</b>         |               |
| <b>Габаритный размер</b> | 35            |
| <b>Ширина, мм</b>        |               |
| <b>Габаритный размер</b> | 2.5           |
| <b>Высота, мм</b>        |               |

## Используемые светодиоды

**Производитель светодиодов** Refond

**Типоразмер светодиода** 2835

**Количество светодиодов, шт** 120

## Световые и цветовые параметры

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| <b>Световой поток I, Лм</b>                | 7000 |
| <b>Усл-я изм-я: Световой поток I, мА</b>   | 700  |
| <b>Световой поток II, Лм</b>               | 9600 |
| <b>Усл-я изм-я: Световой поток II, мА</b>  | 1050 |
| <b>Световая отдача I, Лм/Вт</b>            | 175  |
| <b>Усл-я изм-ия: Световая отдача I, мА</b> | 700  |

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Световая отдача II, Лм/Вт                                        | 157  |
| Усл-я изм-ия: Световая отдача II, мА                             | 1050 |
| Номинальное значение коррелированной цветовой температуры CCT, К | 4000 |
| Общий индекс цветопередачи CRI                                   | 80   |

## Электрические параметры

|                                                        |         |
|--------------------------------------------------------|---------|
| Потребляемая мощность I, Вт                            | 40.3    |
| Усл-я изм-я: Потребляемая мощность I, мА               | 700     |
| Потребляемая мощность II, Вт                           | 62.7    |
| Усл-я изм-я: Потребляемая мощность II, мА              | 1050    |
| Напряжение, В                                          | 53...58 |
| Условия измерения: Напряжение, мА                      | 700     |
| Ток, номинальное значение I, мА                        | 700     |
| Ток, номинальное значение II, мА                       | 1050    |
| Максимально допустимое значение тока, мА               | 1200    |
| Схема соединения светодиодов, группы (параллельно)     | 6       |
| Схема соединения светодиодов, группы (последовательно) | 20      |

## Подключение проводов питания

**Способ подсоединения проводов** Пайка

**Технические характеристики**

**Материал платы** Алюминий

**Крепление** заклепки (Ø 3.2), винты М3

**Характеристики**

|                     |                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения: | Предназначен для производства светодиодных светильников внутреннего и уличного освещения (складского и тепличного освещения, рекламного и декоративного освещения, освещения торговых и промышленных помещений) |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Астрахань** +7 (851) 299-46-80  
**Барнаул** +7 (385) 237-96-76  
**Белгород** +7 (472) 220-58-80  
**Владимир** +7 (492) 249-51-33  
**Волгоград** +7 (844) 245-94-42  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Ижевск** +7 (341) 220-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05  
**Калининград** +7 (401) 272-21-36  
**Кемерово** +7 (384) 221-56-70  
**Киров** +7 (833) 220-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Красноярск** +7 (391) 989-82-67

**Курск** +7 (471) 223-80-45  
**Липецк** +7 (474) 220-01-75  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Набережные Челны** +7 (855) 291-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Оренбург** +7 (353) 248-64-35  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (491) 277-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09

**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Смоленск** +7 (481) 251-55-32  
**Ставрополь** +7 (865) 257-76-63  
**Сургут** +7 (346) 277-96-35  
**Тверь** +7 (482) 239-50-56  
**Тула** +7 (487) 244-05-30  
**Тюмень** +7 (345) 256-94-75  
**Ульяновск** +7 (842) 242-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Чебоксары** +7 (835) 228-50-89  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Ярославль** +7 (485) 267-02-35

сайт: [argos.pro-solution.ru](http://argos.pro-solution.ru) | эл. почта: [asg@pro-solution.ru](mailto:asg@pro-solution.ru)

телефон: 8 800 511 88 70

Россия и другие страны ТС доставка в любой город