

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Курск +7 (4712) 23-80-45	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Калуга +7 (4842) 33-35-03	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Прайс с 23.01.2018 Стоимость рассчитывается по курсу ЦБ РФ +1% за доллар США при 100% предоплате. Цены указаны с учетом НДС 18%, при отгрузке на экспорт цены уменьшаются на ставку НДС то есть на 18%		кол-во в упаковке	Габаритные размеры (ШхГхВ) мм	ЦЕНА, от 10 шт
Стоимость рассчитывается по курсу ЦБ РФ +1% за доллар США при 100% предоплате.				
Ресурс работы 50 000 часов. Гарантия 3 года с момента начала эксплуатации, но не более 4 лет с момента производства				
Источник питания Аргос ИПС17-350Т IP20 ЭКО 1810: Iout 350mA, Uout 30..48 v, PF 0,97, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальванически не развязан, пульсация <2%, рабочая Ta -20..+40 С°, корпус пластиковый - тип U, тип подключения - быстросъемные клеммные колодки		50	91,3x34,6x26	\$8,610
Источник питания Аргос ИПС25-350Т IP20 ЭКО 1610: Iout 350mA, Uout 35..72 v, PF 0,97, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсация <2%, рабочая Ta -20..+40 С°, корпус пластиковый - тип S, тип подключения - провода вход/выход длиной 180мм		50	147,5x27,6x20	\$9,400
Источник питания Аргос ИПС27-300Т IP20 ЭКО 1610: Iout 300mA, Uout 40..90 v, PF 0,97, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсация <2%, рабочая Ta -20..+40 С°, корпус пластиковый - тип S, тип подключения - провода вход/выход длиной 180мм		50	147,5x27,6x20	\$9,400

Источник питания Аргос ИПС30-350Т IP20 ЭКО 1610: Iout 350mA, Uout 40..84 v, PF 0,97, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсация <2%, рабочая Ta -20..+40 С°, корпус пластиковый - тип S, тип подключения - провода вход/выход длиной 180мм	50	147,5x27,6x21	\$9,400
Источник питания Аргос ИПС30-300Т IP20 ЭКО 0210: Iout 300mA, Uout 60..85 v, PF 0,97, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсация <2%, рабочая Ta -20..+40 С°	50	202x30x28	\$10,250
Источник питания Аргос ИПС30-350Т IP20 ЭКО 0210: Iout 350mA, Uout 60..100 v, PF 0,97, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсация 2%, рабочая Ta -20..+40 С°	50	202x30x28	\$10,250
Источник питания Аргос ИПС35-300Т IP20 ЭКО 0210: Iout 300mA, Uout 75..117 v, PF 0,97, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсация 2%, рабочая Ta -20..+40 С°	50	202x30x28	\$10,250
Источник питания Аргос ИПС35-350Т IP20 ЭКО 0210: Iout 350mA, Uout 70..100 v, PF 0,97, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсация <2%, рабочая Ta -20..+40 С°	50	202x30x28	\$10,250
Источник питания Аргос ИПС39-300Т IP20 ЭКО 0210: Iout 300mA, Uout 80..125 v, PF 0,97, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсация <2%, рабочая Ta -20..+40 С°	50	202x30x28	\$10,250
Источник питания Аргос ИПС39-350Т IP20 ЭКО 0210: Iout 350mA, Uout 70..110 v, PF 0,97, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсация <2%, рабочая Ta -20..+40 С°	50	202x30x28	\$10,250
Источник питания Аргос ИПС50-300Т IP20 ЭКО 0110: Iout 300mA, Uout 70..150 v, PF 0,97, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсация <2%, рабочая Ta -20..+40 С°	50	202x40x28	\$10,250
Источник питания Аргос ИПС50-350Т IP20 ЭКО 0110: Iout 350mA, Uout 70..140 v, PF 0,97, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсация <2%, рабочая Ta -20..+40 С°	50	202x40x28	\$10,250
Источник питания Аргос ИПС60-700Т IP20 ЭКО 0110: Iout 700mA, Uout 50..85 v, PF 0,97, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсация <2%, рабочая Ta -20..+40 С°	50	202x40x28	\$11,478

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Курск +7 (4712) 23-80-45	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Калуга +7 (4842) 33-35-03	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru
 телефон: 8 800 511 88 70

Прайс с 23.01.2018 Стоимость рассчитывается по курсу ЦБ РФ +1% за доллар США при 100% предоплате. Цены указаны с учетом НДС 18%, при отгрузке на экспорт цены уменьшаются на ставку НДС то есть на 18%	кол-во в упаковке	Габаритные размеры (ШхГхВ) мм	ЦЕНА, от 10 шт
Стоимость рассчитывается по курсу ЦБ РФ +1% за доллар США при 100% предоплате.			
Источник питания Аргос ИПС35-300Т ПРОМ IP20 0200: Iout 300mA, Uout 40..116v, PF 0,98,соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, гальваническая развязка, пульсация <1%, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), рабочая Ta -40..+50 С°	50	202x30x28	\$11,699
Источник питания Аргос ИПС35-350Т ПРОМ IP20 0200: Iout 350mA, Uout 33..90 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации < 1%, рабочая Ta -40..+50 С°	50	202x30x29	\$11,547
Источник питания Аргос ИПС35-300ТД (220-300) IP20 0200: Iout 220..300mA, Uout 40..116 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации < 1%, рабочая Ta -40..+50 С°	50	202x30x28	\$12,109

Источник питания Аргос ИПС35-350ТД (300-390) IP20 0200: Iout 300..390mA, Uout 33..90 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, рабочая Ta -40..+50 С°	50	202x30x28	\$11,957
Источник питания Аргос ИПС35-350ТД (300-390) IP20 2010: Iout 300..390mA, Uout 33..90 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, рабочая Ta -40..+50 С°, корпус металлический - тип Т высотой 21мм, тип подключения - быстросажимные клеммные колодки	25	280x30x21	\$13,582
Источник питания Аргос ИПС35-350ТД (300-390) IP20 0203: Iout 300..390mA, Uout 33..90 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 300МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, рабочая Ta -40..+50 С°	50	202x30x28	\$12,853
Источник питания Аргос ИПС40-700Т IP20 0100: Iout 700mA, Uout 28..60 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, рабочая Ta -40..+50 С°	50	202x40x28	\$12,139
Источник питания Аргос ИПС40-700ТД(400-700) IP20 0100: Iout 400..700mA, Uout 28..60 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, рабочая Ta -40..+50 С°	50	202x40x28	\$12,519
Источник питания Аргос ИПС40-700ТД(400-700) IP20 2010: Iout 400..700mA, Uout 28..60 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, рабочая Ta -40..+50 С°, корпус металлический - тип Т высотой 21мм, тип подключения - быстросажимные клеммные колодки	25	280x30x21	\$13,629
Источник питания Аргос ИПС40-1050ТД(750-1050) IP20 0100: Iout 750..1050mA, Uout 28..38 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, рабочая Ta -40..+50 С°	50	202x40x28	\$12,671

Источник питания Аргос ИПС50-300Т IP20 0100: Iout 300mA, Uout 50..147 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, рабочая Ta -40..+50 С°	50	202x40x28	\$12,018
Источник питания Аргос ИПС ИПС50-350Т IP20 0100: Iout 350mA, Uout 50..140 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, рабочая Ta -40..+50 С°	50	202x40x28	\$12,018
Источник питания Аргос ИПС50-350Т IP20 0105: Iout 350mA, Uout 50..140v, PF 0,98,, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 2 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, с защитой 380v	50	202x40x28	\$13,689
Источник питания Аргос ИПС50-350ТД(240-390) IP20 0100: Iout 240..390mA, Uout 50..140 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, рабочая Ta -40..+50 С°	50	202x40x28	\$12,352
Источник питания Аргос ИПС50-350ТД(240-390) IP20 2010: Iout 240..390mA, Uout 50..140v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, рабочая Ta -40..+50 С°, корпус металлический - тип Т высотой 21мм, тип подключения - быстросажимные клеммные колодки	25	280x30x21	\$13,582
Источник питания Аргос ИПС50-350ТД(240-390) IP20 0105: Iout 240..390mA, Uout 50..140v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 2 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, , с защитой 380v , рабочая Ta -40..+50 С°	50	202x40x28	\$14,008
Источник питания Аргос ИПС50-350ТИ IP20 0104: с 2-мя режимами работы: 1-ый режим 100% мощность 2-ой режим 20% мощность (потребляемая мощность светильника работающего в 20% режиме будет равна 1/5 тока * на напряжение на диодах * на КПД ИПС при таком напряжении) Iout 350, Uout 50..140 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации < 1, рабочая Ta -40..+50 С°	50	202x40x28	\$13,051

Источник питания Аргос ИПС60-700Т IP20 0100: Iout 700mA, Uout 40..84 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, рабочая Ta -40..+50 С°	50	202x40x28	\$12,519
Источник питания Аргос ИПС60-700Т IP20 0105: Iout 700mA, Uout 40..85v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 2 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, , с защитой 380v, рабочая Ta -40..+50 С°	50	202x40x28	\$14,463
Источник питания Аргос ИПС60-700ТД(400-700) IP20 0100: Iout 400..700mA, Uout 40..85 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, рабочая Ta -40..+50 С°	50	202x40x28	\$12,823
Источник питания Аргос ИПС60-700ТД(400-700) IP20 2010: Iout 400..700mA, Uout 40..85v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, корпус металлический - тип Т высотой 21мм, тип подключения - быстросажимные клеммные колодки	25	280x30x21	\$14,342
Источник питания Аргос ИПС60-700ТД(400-700) IP20 0105: Iout 400..700mA, Uout 40..85v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 2 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, с защитой 380v	50	202x40x28	\$14,737
Источник питания Аргос ИПС60-700ТИ IP20 0104: с 2-мя режимами работы: 1-ый режим 100% мощность 2-ой режим 20% мощность (потребляемая мощность светильника работающего в 20% режиме будет равна 1/5 тока * на напряжение на диодах * на КПД ИПС при таком напряжении), Iout 700, Uout 40..85 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, Ta -40..+50 С°	50	202x40x28	\$14,114
Источник питания Аргос ИПС60-1050ТД (750-1050) IP20 0100: Iout 750..10500mA, Uout 40..57 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, рабочая Ta -40..+50 С°	50	202x40x28	\$14,218

Источник питания Аргос ИПС60-1050ТД (750-1050) IP20 0105: Iout 400..700мА, Uout 40..85v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 2 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, с защитой 380v , рабочая Ta -40..+50 С°	50	202x40x28	\$14,843
Источник питания Аргос ИПС40-700ТД(400-700) IP00 0700: Iout 400..700мА, Uout 28..38 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1, рабочая Ta -40..+50 С°	24	диаметр 80 мм, общая высота драйвера 28 мм	\$14,949
Источник питания Аргос ИПС40-700ТД(400-700) ПРОМ IP00 0701: Iout 400..700мА, Uout 40..85 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 2 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1, защита от 380 В , рабочая Ta -40..+50 С°	24	диаметр 80 мм, общая высота драйвера 28 мм	\$14,949
Источник питания Аргос ИПС40-1050ТД(750-1050) IP00 0700: Iout 750..1050мА, Uout 28..38 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1, рабочая Ta -40..+50 С°	24	диаметр 80 мм, общая высота драйвера 28 мм	Цены уточняйте у менеджер ов
Источник питания Аргос ИПС40-1050ТД(750-1050) IP00 0701: Iout 750..1050мА, Uout 28..38 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 2 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1, с защитой от 380В , рабочая Ta -40..+50 С°	24	диаметр 80 мм, общая высота драйвера 28 мм	
Источник питания Аргос ИПС60-700ТР(200-700) IP00 0700: Iout 200..700мА, Uout 40..85 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1, рабочая Ta -40..+50 С°	24	диаметр 80 мм, общая высота драйвера 28 мм	\$13,962
Источник питания Аргос ИПС60-700ТД (400-700) IP00 0700: Iout 200..700мА, Uout 40..85v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, рабочая Ta -40..+50 С°	24	диаметр 80 мм, общая высота драйвера 28 мм	\$13,962
Источник питания Аргос ИПС60-700ТД (400-700) IP00 0701: Iout 200..700мА, Uout 40..85v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 2 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, с защитой 380v , рабочая Ta -40..+50 С°	24	диаметр 80 мм, общая высота драйвера 28 мм	\$15,192

Источник питания Аргос ИПС60-1050ТД(750-1050) ПРОМ IP00 0700: Iout 750..1050, Uout 40..57v, PF 0,98,соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, рабочая Ta -40..+50 С°	24	диаметр 80 мм, общая высота драйвера 28 мм	\$13,582
Источник питания Аргос ИПС60-1050ТД(750-1050) IP00 0701: Iout 750..1050мА, Uout 40..57v, PF 0,98,соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 2 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, с защитой 380v , рабочая Ta -40..+50 С°	24	диаметр 80 мм, общая высота драйвера 28 мм	\$16,268
Источник питания Аргос ИПС 150-700Т IP20 2000: Iout 700мА, Uout 100..215v, PF 0,98,соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), пульсации <1%, гальванически не развязан, рабочая Ta -40..+50 С°, корпус металлический - тип Т высотой 21мм, тип подключения - быстросажимные клеммные колодки	25	280x30x21	\$21,006

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Курск +7 (4712) 23-80-45	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Калуга +7 (4842) 33-35-03	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru
 телефон: 8 800 511 88 70

Прайс с 23.01.2018 Стоимость рассчитывается по курсу ЦБ РФ +1% за доллар США при 100% предоплате. Цены указаны с учетом НДС 18%, при отгрузке на экспорт цены уменьшаются на ставку НДС то есть на 18%	кол-во в уп-ке	Габаритные размеры (ШхГхВ) мм	ЦЕНА, от 10 шт
Стоимость рассчитывается по курсу ЦБ РФ +1% за доллар США при 100% предоплате.			
Ресурс работы 50 000 часов. Гарантия 3 года с момента начала эксплуатации, но не более 4 лет с момента производства, при 5 летней гарантии + 5% к цене			
Источник питания Аргос ИПС35-350Т IP67 0310 Iout 350ма, Uout 33..90 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации < 1%, рабочая Ta -40..+60 С°	28	145*40*30	\$13,506
Источник питания Аргос ИПС35-350Т IP67 0303: Iout 350ма, Uout 33..90 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 300МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка пульсации <1%, рабочая Ta -40..+60 С°	28	145*40*30	\$13,871

Источник питания Аргос ИПС40-700Т IP67 0300: Iout 700ма, Uout 28..60 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка пульсации <1%, рабочая Ta -40..+60 С°	28	145*40*30	\$13,355
Источник питания Аргос ИПС40-700Т IP67 0303: Iout 700ма, Uout 28..60 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 300МГц , стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка пульсации <1%, рабочая Ta -40..+60 С°	28	145*40*30	\$14,418
Источник питания Аргос ИПС40-1050Т IP67 0300: Iout 1050ма, Uout 28..38 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка пульсации <1%, рабочая Ta -40..+60 С°	28	145*40*30	\$13,355
Источник питания Аргос ИПС40-1050Т IP67 0303: Iout 1050ма, Uout 28..38 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 300МГц , стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка пульсации <1%, рабочая Ta -40..+60 С°	28	145*40*30	\$15,177
Источник питания Аргос ИПС50-350Т IP67 0300: Iout 350ма, Uout 50..140 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка пульсации <1%, рабочая Ta -40..+60 С°	28	145*40*30	\$13,294
Источник питания Аргос ИПС50-350Т IP67 0303: Iout 350ма, Uout 50..140 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 300МГц , стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка пульсации <1%, рабочая Ta -40..+60 С°	28	145*40*30	\$14,387
Источник питания Аргос ИПС60-700Т IP67 0300: Iout 700ма, Uout 40..85 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка пульсации <1%, рабочая Ta -40..+60 С°	28	145*40*30	\$14,886

Источник питания Аргос ИПС60-700Т IP67 0301: Iout 700ма, Uout 40..85 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 300МГц , стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 2 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка пульсации <1%, защита от 380 В , рабочая Ta -40..+60 С°	28	145*40*31	\$16,620
Источник питания Аргос ИПС60-700Т IP67 0305 : Iout 700ма, Uout 40..85 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 2 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка пульсации <1%, защита от 380 В , рабочая Ta -40..+60 С°7	28	145*40*30	\$15,405
Источник питания Аргос ИПС60-1050Т IP67 0300: Iout 1050ма, Uout 40..57 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка пульсации <1%, рабочая Ta -40..+60 С°	28	145*40*30	\$13,886
Источник питания Аргос ИПС60-1050Т IP67 0305: Iout 1050ма, Uout 40..57 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 2 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка пульсации <1%, защита от 380 В , рабочая Ta -40..+60 С°7	28	145*40*30	\$15,405
Источник питания Аргос ИПС60-1050Т IP67 0301: Iout 1050ма, Uout 40..57 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 300МГц , стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 2 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка пульсации <1%, защита от 380 В , рабочая Ta -40..+60 С°	28	145*40*30	\$18,367

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Курск +7 (4712) 23-80-45	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Калуга +7 (4842) 33-35-03	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru
 телефон: 8 800 511 88 70

Прайс с 23.01.2018 Стоимость рассчитывается по курсу ЦБ РФ +1% за доллар США при 100% предоплате. Цены указаны с учетом НДС 18%, при отгрузке на экспорт цены уменьшаются на ставку НДС то есть на 18%	кол-во в уп-ке	Габаритные размеры (ШхГхВ) мм	ЦЕНА, от 10 шт
Стоимость рассчитывается по курсу ЦБ РФ +1% за доллар США при 100% предоплате.			
Ресурс работы ИПС 60 000 часов. Гарантия 4 года с момента начала эксплуатации, но не более 5 лет с момента производства, при 7 летней гарантии + 10% к цене			
Источник питания Аргос ИПС50-350Т ПРОМ IP67 1000: Iout 350mA, Uout 50..140 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, гальваническая развязка, пульсации <1%, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии- 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), грозозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С°, вписывается во внутренний ø трубы 58мм	18	188x48,5x35,7	\$20,291
Источник питания Аргос ИПС50-350Т ПРОМ IP67 2100: Iout 350mA, Uout 50..140 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, гальваническая развязка, пульсации <1%, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии- 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), грозозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С°, вывод проводов в одну сторону	14	130x63,5x39,9	\$20,693

Источник питания Аргос ИПС60-700Т ПРОМ IP67 1000: Iout 700mA, Uout 40..85 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, гальваническая развязка, пульсации <1%, Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии- 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), грозозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С°, вписывается во внутренний ø трубы 58мм.	18	188x48,5x35,7	\$21,141
Источник питания Аргос ИПС60-700Т ПРОМ IP67 2100: Iout 700mA, Uout 40..85 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, гальваническая развязка, пульсации <1%, Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии- 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), грозозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С°, вывод проводов в одну сторону	14	130x63,5x39,9	\$21,296
Источник питания Аргос ИПС60-1050Т ПРОМ IP67 1000: Iout 1050mA, Uout 40..57 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, гальваническая развязка, пульсации <1%, Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии- 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), грозозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С°, вписывается во внутренний ø трубы 58мм.	18	188x48,5x35,7	\$20,909
Источник питания Аргос ИПС80-700Т IP67 ПРОМ 1300: Iout 700mA, Uout 60..115 v, PF 0,95, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, гальваническая развязка, пульсации <1%, Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии- 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), грозозащита, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С°	14	175x63,5x39,9	\$25,266
Источник питания Аргос ИПС80-700Т IP67 ПРОМ 1200: Iout 700mA, Uout 60..115 v, PF 0,95, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, гальваническая развязка, пульсации <1%, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии- 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), Пусковой ток < 0,8А, грозозащита, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С°, вписывается во внутренний ø трубы 58мм	12	175x48,5x35,7	\$24,695
Источник питания Аргос ИПС80-1050Т IP67 ПРОМ 1200: Iout 1050mA, Uout 40..76 v, PF 0,95, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, гальваническая развязка, пульсации <1%, Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии- 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE).), Пусковой ток < 0,8А, грозозащита, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С°, вписывается во внутренний ø трубы 58мм	12	228x48,5x35,7	\$25,004
Источник питания Аргос ИПС80-1400Т IP67 ПРОМ 1200: Iout 1400mA, Uout 40..57 v, PF 0,95, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, гальваническая развязка, пульсации <1%, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии- 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), Пусковой ток < 0,8А, грозозащита, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С°, вписывается во внутренний ø трубы 58мм	12	228x48,5x35,7	\$24,463

Источник питания Аргос ИПС100-700Т IP67 ЭКО 1400: Iout 700мА, Uout 85..140v, PF 0,97,соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 2 кВ (L-N), 4 кВ (L-PE, N-PE),гальваническая развязка, пульсации <5%, Пусковой ток < 1,2 А, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С°	14	155x63,5x39,9	\$21,059
Источник питания Аргос ИПС100-700Т IP67 ПРОМ 1300: Iout 700мА, Uout 85..140 v, PF 0,95,соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, гальваническая развязка, пульсации <1%, Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии- 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), Пусковой ток < 0,8А, грозозащита, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С°	14	175x63,5x39,9	\$25,266
Источник питания Аргос ИПС100-700Т IP67 ПРОМ 1200: Iout 700мА, Uout 85..140 v, PF 0,95,соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, гальваническая развязка, пульсации <1%, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии- 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), Пусковой ток < 0,8А, грозозащита, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С°, вписывается во внутренний ø трубы 58мм	12	228x48,5x35,7	\$24,695
Источник питания Аргос ИПС100-1050Т IP67 ПРОМ 1200: Iout 1050мА, Uout 60..95 v, PF 0,95,соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE),гальваническая развязка, пульсации <1%, Пусковой ток < 0,8А, грозозащита, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С°, вписывается во внутренний ø трубы 58мм	12	228x48,5x35,7	\$25,745
Источник питания Аргос ИПС100-1050Т IP67 ПРОМ 1300: Iout 1050мА, Uout 60..95 v, PF 0,95,соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц,стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, грозозащита, Пусковой ток < 0,8А, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С°	14	175x63,5x39,9	\$26,317
Источник питания Аргос ИПС100-1400Т IP67 ПРОМ 1200: Iout 1400мА, Uout 40..72 v, PF 0,95,соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, гальваническая развязка, пульсации <1%, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии- 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), Пусковой ток < 0,8А,грозозащита, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С°, вписывается во внутренний ø трубы 58мм	12	228x48,5x35,7	\$25,467

Источник питания Аргос ИПС100-1400Т IP67 ПРОМ 1300: Iout 1400мА, Uout 40..72 в, PF 0,95, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, гальваническая развязка, пульсации <1%, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии- 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), Пусковой ток < 0,8А, грозозащита, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta - 40..+60 С°	14	175х63,5х39,9	\$25,390
Источник питания Аргос ИПС120-700Т IP67 ПРОМ 1200: Iout 700мА, Uout 85..172 в, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, гальваническая развязка, пульсации <1%, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии- 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), Пусковой ток < 1,2А, грозозащита, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta - 40..+60 С°, вписывается во внутренний ø трубы 58мм	12	228х48,5х35,7	\$25,006
Источник питания Аргос ИПС120-700Т IP67 ПРОМ 1300: Iout 700мА, Uout 85..172 в, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, грозозащита, Пусковой ток < 1,2А, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta - 40..+60 С°	14	175х63,5х39,9	\$25,587
Источник питания Аргос ИПС120-900Т IP67 1700: Iout 900мА, Uout 70..115 в, PF 0,97, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, Пусковой ток < 1,2А, грозозащита, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С°, вписывается во внутренний ø трубы 58мм	12	243х48,5х35,7	\$27,975
Источник питания Аргос ИПС120-1050Т IP67 1700: Iout 1050мА, Uout 70..115 в, PF 0,97, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, Пусковой ток < 1,2А, грозозащита, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С°, вписывается во внутренний ø трубы 58мм	12	243х48,5х35,7	\$27,676
Источник питания Аргос ИПС120-1050Т IP67 1200: Iout 1050мА, Uout 70..115 в, PF 0,97, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, грозозащита, Пусковой ток < 1,2А, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С°Ю, вписывается во внутренний ø трубы 58мм	12	228х48,5х35,7	\$26,184

Источник питания Аргос ИПС120-1050Т IP67 1300: Iout 1050mA, Uout 70..115 v, PF 0,97, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, грозозащита, Пусковой ток < 1,2А, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С°	14	175x63,5x39,9	Цену уточняйте у менеджеров
Источник питания Аргос ИПС120-1400Т IP67 ПРОМ 1200: Iout 1400mA, Uout 55..85 v, PF 0,97, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, гальваническая развязка, пульсации <1%, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии- 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), Пусковой ток < 1,2А, грозозащита, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С°, вписывается во внутренний ø трубы 58мм	12	228x48,5x35,7	\$25,791
Источник питания Аргос ИПС120-1400Т IP67 ПРОМ 1300: Iout 1400mA, Uout 55..85 v, PF 0,97, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, гальваническая развязка, пульсации <1%, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии- 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), Пусковой ток < 1,2А, грозозащита, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С°	14	175x63,5x39,9	Цену уточняйте у менеджеров
Источник питания Аргос ИПС160-700Т IP67 ПРОМ 0800: Iout 700mA, Uout 120..230 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, Пусковой ток < 1,6А, грозозащита, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С	9	235x63,5x39,9	\$45,945
Источник питания Аргос ИПС160-1050Т IP67 ПРОМ 0800: Iout 1050mA, Uout 75..150 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, Пусковой ток < 1,6А, грозозащита, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С	9	235x63,5x39,9	\$38,287
Источник питания Аргос ИПС160-1400Т IP67 ПРОМ 0800: Iout 1400mA, Uout 85..114 v, PF 0,98, соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, Пусковой ток < 1,6А, грозозащита, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С	9	235x63,5x39,9	\$39,646

Источник питания Аргос ИПС200-700Т IP67 0900: Iout 700mA, Uout 150..285 v, PF 0,98,соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, Пусковой ток < 2 А, грозозащита, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С	9	275х63,5х39,9	\$44,763
Источник питания Аргос ИПС200-1050Т IP67 0900: Iout 1050mA, Uout 95..190 v, PF 0,98,соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсации <1%, Пусковой ток < 2 А, грозозащита, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60 С	9	275х63,5х39,9	\$42,909
Источник питания Аргос ИПС200-1400Т IP67 ПРОМ 0900: Iout 1400mA, Uout 85..140 v, PF 0,98,соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, гальваническая развязка, пульсации <1%, Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии- 4 кВ (L-N), 6 кВ (L-PE, N-PE), Пусковой ток < 2 А, грозозащита, термозащита, защита от 380 В, рабочая Ta -40..+60	9	275х63,5х39,9	\$44,067

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Киров +7 (8332) 20-58-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Курск +7 (4712) 23-80-45	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Казань +7 (843) 207-19-05	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Калуга +7 (4842) 33-35-03	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: argos.pro-solution.ru | эл. почта: asg@pro-solution.ru
 телефон: 8 800 511 88 70

Прайс с 23.01.2018 Стоимость рассчитывается по курсу ЦБ РФ +1% за доллар США при 100% предоплате. Цены указаны с учетом НДС 18%, при отгрузке на экспорт цены уменьшаются на ставку НДС то есть на 18%	кол-во в уп-ке	Габаритные размеры (ШхГхВ) мм	ЦЕНА, от 10 шт
Стоимость рассчитывается по курсу ЦБ РФ +1% за доллар США при 100% предоплате.			
Ресурс работы 60 000 часов. Гарантия 5 лет с момента начала эксплуатации, но не более 6 лет с момента производства			
Источник питания Аргос ИПС35-350ТУ IP20 0202: Iout 350mA, Uout 33..90v, PF 0,98,соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсация <3%, рабочая Ta -40..+50 C°, диммируется плавно от "0",PWM (ШИМ); 1-10В	50	202x30x28	\$13,018
Источник питания Аргос ИПС50-350ТУ IP20 0102: Iout 350mA, Uout 50..140v, PF 0,98,соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсация <3%, рабочая Ta -40..+50 C°, диммируется от "0" PWM (ШИМ); 1-10В	50	202x40x28	\$13,443
Источник питания Аргос ИПС50-350ТУ DALI IP20 2012: Iout 350mA, Uout 50..140v, PF 0,98,соответствие ЭМС в диапазоне от 9 кГц до 30МГц, стойкость к микросекундным импульсам большой энергии 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE), гальваническая развязка, пульсация <3%, рабочая Ta -40..+50 C°, корпус металлический - тип Т высотой 21мм, тип подключения - быстросъемные клеммные колодки	25	280x30x21	\$23,837