

ПАСПОРТ

Источник Питания Светодиодов

Аргос ИПС60-700Т IP20 0125

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Источник питания светодиодов (ИПС) применяется для питания светодиодных линеек, рассчитанных на работу в режиме постоянного тока.

Источник питания соответствует требованиям по электромагнитной совместимости ТР ТС 020/2011. Источник питания рассматривается как компонент, который будет работать в составе конечного оборудования. Ответственность за соответствие нормам ЭМС несёт производитель конечного оборудования! В случае установки источника питания на металлический корпус светильника необходимо обеспечить прямой электрический контакт через элементы крепления и провод заземления!

| 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                       |                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Диапазон напряжений питания AC, В                            | 176-264                          |
| Частота питающей сети, Гц                                    | 47-63                            |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт                        | <65                              |
| Коэффициент мощности                                         | ≥0.95 @ Uп 230 В, Р ном          |
| Номинальный выходной ток, А                                  | 0.7±5%                           |
| Диапазон номинальных выходных напряжений, В                  | 27-85                            |
| Номинальная выходная мощность, Вт                            | 60                               |
| Максимальное выходное напряжение на холостом ходу, В         | ≤105                             |
| КПД, %                                                       | ≥90 @ Uп 230 В, Р ном            |
| Температура окружающей среды (Та), °С                        | -40...+50                        |
| Пульсации выходного тока, %                                  | <1 @ Uп 230 В, I ном             |
| Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии         | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE)    |
| Гальваническая изоляция                                      | Да                               |
| Защита от КЗ                                                 | Да, полная                       |
| Защита от межфазного напряжения (защита от 380VAC) (см. п.3) | Да, тип Б                        |
| Термозащита                                                  | Да                               |
| Температура корпуса в точке Тс, °С                           | 65 @ Та макс                     |
| ЭМС 9 кГц – 30 МГц                                           | Соответствует ГОСТ CISPR 15-2014 |
| ЭМС 30 МГц – 300 МГц                                         | Соответствует ГОСТ CISPR 15-2014 |

**Запрещается превышать максимальную выходную мощность!**  
*Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.*

3. ЗАЩИТА ОТ 380 В

(для ИПС со встроенной защитой от 380 В)

При подаче на вход драйвера напряжения более 300 В AC драйвер переходит в прерывистый режим работы с последующим отключением. Нормальный режим работы восстанавливается автоматически при уменьшении напряжения питания. Предельное значение входного напряжения составляет 420 В AC. Светодиоды при срабатывании такой защиты кратковременно погасают, «мигая» с частотой 100 Гц. Заметность «мигания» растет с ростом напряжения в сети и при некотором напряжении свет просто гаснет. При величине нормального напряжения светодиоды автоматически переходят в режим стабильного освещения.

| 4. КОМПЛЕКТНОСТЬ |            |            |
|------------------|------------|------------|
| Комплектность    | Количество | Примечание |
| ИПС              | 50         |            |
| Паспорт          | 1          | на 50 ИПС  |
| Упаковка         | 1          |            |

| 5. МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛ-ВО ИПС НА АВТОМАТ |                         |    |    |    |    |        |         |        |
|---------------------------------------|-------------------------|----|----|----|----|--------|---------|--------|
| ТИП                                   | Подключённое количество |    |    |    |    | Uвх, В | Iпик, А | Т, мкс |
|                                       | Ток, А                  | 10 | 16 | 20 | 25 |        |         |        |
| ТИП В                                 |                         | 35 | 56 | 70 | 88 | 230    | 13      | 95     |
| ТИП С                                 |                         | 35 | 56 | 70 | 88 |        |         |        |
| ТИП D                                 |                         | 35 | 56 | 70 | 88 |        |         |        |


Uвх - Входное напряжение, В  
Iпик - Пусковой ток Iр, А  
Т - Длительность импульса пускового тока (@50% Iр), мкс

6. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
1. Монтаж и подключение устройства должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск для проведения электротехнических работ.

2. Все работы по монтажу изделия необходимо производить только при отключенном напряжении питающей сети.

3. При работе ИПС на холостом ходу выходное напряжение устанавливается на максимум.

4. После пребывания устройства в условиях предельных температур и высокой влажности его необходимо выдержать при температуре +20...+25 °С и относительной влажности до 80% в течение 8 часов.





## 8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с момента ввода изделия в эксплуатацию, при условии соблюдения правил данного паспорта, но не более 6 лет с момента производства.

**Гарантия не распространяется на товар со следующими дефектами:**

- Некомплект изделия (нет крышки, корпуса, пленки, отсутствие компонентов на печатной плате);
- Несоответствие корпуса и печатной платы в нем;
- Механические повреждения корпуса или печатной платы;
- Механические повреждения регулировочных компонентов (подстроечный резистор, ДИП переключатель);
- Повреждение клеммных колодок;
- Следы ремонта;
- Подача сетевого напряжения на выход ИПС;
- Выход из строя элементов защиты входных цепей изделия – варистора или только предохранителя (говорит о превышении допустимого напряжения по входу);
- Наличие внутри драйвера посторонних предметов;
- Для бескорпусных драйверов: отрыв компонентов с печатной платы;
- Для источников питания со степенью защиты менее IP65: попадание воды на печатную плату;
- Для источников питания с проводами: длина проводов на входе или выходе драйвера менее 3 см;
- Подача напряжения на клемму заземления;
- Перегрев ИПС.

**Этот перечень не является полным и является лишь рекомендуемым при оценке возвращаемого брака! В каждом конкретном случае решение о гарантийном ремонте принимает специалист по анализу брака.**

2. Хранить при температуре -40...+50 °C и влажности воздуха не выше 80%.

## 9. ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ПТК «Аргос-Электрон» 188502, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, с. п. Горбунковское, тер. Производственная зона Горбушки, здание № 7, помещение 1, 10.

Телефон:

Адрес в сети интернет:

Произведено в России.

Дата выпуска \_\_\_\_\_



## По вопросам продаж и технической поддержки обращайтесь:

сайт: [argos.pro-solution.ru](http://argos.pro-solution.ru) эл. почта: [asg@pro-solution.ru](mailto:asg@pro-solution.ru) телефон: 8 800 511 88 70

Астрахань: +7 (851) 299-46-80

Барнаул: +7 (385) 237-96-76

Белгород: +7 (472) 220-58-80

Владимир: +7 (492) 249-51-33

Волгоград: +7 (844) 245-94-42

Екатеринбург: +7 (343) 302-14-75

Ижевск: +7 (341) 220-90-75

Казань: +7 (843) 207-19-05

Калининград: +7 (401) 272-21-36

Кемерово: +7 (384) 221-56-70

Киров: +7 (833) 220-58-70

Краснодар: +7 (861) 238-86-59

Красноярск: +7 (391) 989-82-67

Курск: +7 (471) 223-80-45

Липецк: +7 (474) 220-01-75

Москва: +7 (499) 404-24-72

Набережные Челны: +7 (855) 291-01-32

Нижний Новгород: +7 (831) 200-34-65

Новосибирск: +7 (383) 235-95-48

Омск: +7 (381) 299-16-70

Оренбург: +7 (353) 248-64-35

Пермь: +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-14-65

Рязань: +7 (491) 277-61-95

Самара: +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург: +7 (812) 660-57-09

Саратов: +7 (845) 239-86-35

Смоленск: +7 (481) 251-55-32

Ставрополь: +7 (865) 257-76-63

Сургут: +7 (346) 277-96-35

Тверь: +7 (482) 239-50-56

Тула: +7 (487) 244-05-30

Тюмень: +7 (345) 256-94-75

Ульяновск: +7 (842) 242-51-95

Уфа: +7 (347) 258-82-65

Хабаровск: +7 (421) 292-95-69

Чебоксары: +7 (835) 228-50-89

Челябинск: +7 (351) 277-89-65

Ярославль: +7 (485) 267-02-35

Россия и другие страны ТС. Доставка в любой город.