

**ПАСПОРТ**  
**АС адаптер Argos-Volt AV40-12V G700-00**

**1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ**

АС адаптер Argos-Volt AV40-12V предназначен для питания оборудования информационных технологий постоянным током.

**2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                                               |                                                                   |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Входные параметры                             | Диапазон напряжений питания АС, В                                 | 176-264                       |
|                                               | Частота питающей сети, Гц                                         | 47-63                         |
|                                               | Номинальная потребляемая мощность, Вт                             | <46                           |
|                                               | Максимальный входной ток, А                                       | 0.5 @ Уп 184 В, Р ном         |
|                                               | Коэффициент мощности                                              | ≥0.5 @ Уп 230 В, Р ном        |
| Выходные параметры                            | Номинальный выходной ток, А                                       | 0-3.25                        |
|                                               | Номинальное выходное напряжение, В                                | 12 ± 0.5                      |
|                                               | Пульсации напряжения (V <sub>p-p</sub> ) (макс) <sup>1</sup> , мВ | 100 @ Уп 230 В, Р ном         |
|                                               | Номинальная выходная мощность, Вт                                 | 40                            |
| Условия эксплуатации                          | Температура эксплуатации, °С                                      | 0...+40                       |
|                                               | Влажность при эксплуатации, %                                     | 10...85, без конденсата       |
|                                               | Температура хранения, °С                                          | -10...+40                     |
|                                               | Влажность при хранении, %                                         | 10...85, без конденсата       |
| Защитные функции                              | Защита от короткого замыкания                                     | Да                            |
|                                               | Защита от перегрузки, %                                           | 110-150 @ Уп 230 В            |
|                                               | Защита от перегрева                                               | Да                            |
|                                               | Гальваническая изоляция                                           | Да                            |
| Безопасность и электромагнитная совместимость | Электрическая прочность (вход-выход)                              | 3000 VAC                      |
|                                               | Стандарт                                                          | ГОСТ IEC 62368-1              |
|                                               | Стойкость к микросекундным импульсам большой энергии              | 1 кВ (L-N), 2 кВ (L-PE, N-PE) |
|                                               | Электромагнитная совместимость                                    | CISPR 32 class B              |
| Прочее                                        | Размеры, мм                                                       | 108(Д)х49(Ш)х30(В)            |
|                                               | Вес, гр                                                           | 330                           |
|                                               | Длина входного провода, м                                         | 1                             |
|                                               | Тип входного разъема                                              | C6 IEC 60320                  |
|                                               | Длина выходного провода, м                                        | 1                             |
|                                               | Тип выходного разъема                                             | DC JACK 5.5х2.5               |

*1. Пульсации и шум измеряются при полосе пропускания 20 МГц с использованием 30 см витой пары, на конце которой находятся параллельные конденсаторы емкостью 0.1 мкФ MLCC и 47 мкФ с низким ESR.*

*Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.*

**3. КОМПЛЕКТНОСТЬ**

| Комплектность  | Количество |
|----------------|------------|
| Изделие        | 1          |
| Провод сетевой | 1          |
| Паспорт        | 1          |
| Упаковка       | 1          |

**4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с момента ввода изделия в эксплуатацию, при условии соблюдения правил данного паспорта, но не более 2 лет с момента производства.

**Гарантия не распространяется на товар со следующими дефектами:**

- Некомплект изделия;
- Несоответствие корпуса и печатной платы в нем;
- Механические повреждения корпуса или печатной платы;
- Следы ремонта;
- Подача сетевого напряжения на выход устройства;
- Выход из строя элементов защиты входных цепей изделия – варистора или только предохранителя (говорит о превышении допустимого напряжения по входу);
- Наличие внутри устройства посторонних предметов;
- Подача напряжения на клемму заземления;
- Перегрев адаптера.

**Этот перечень не является полным и является лишь рекомендуемым при оценке возвращаемого брака! В каждом конкретном случае решение о гарантийном ремонте принимает специалист по анализу брака.**

**5. ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

АО «ПТК «Аргос-Электрон» 188502, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, с.п. Горбунковское, тер. Производственная зона Горбунки, здание 7.

Телефон:

Адрес в сети интернет:

Произведено в России.

Дата выпуска \_\_\_\_\_



## По вопросам продаж и технической поддержки обращайтесь:

сайт: [argos.pro-solution.ru](http://argos.pro-solution.ru) эл. почта: [asg@pro-solution.ru](mailto:asg@pro-solution.ru) телефон: 8 800 511 88 70

Астрахань: +7 (851) 299-46-80

Барнаул: +7 (385) 237-96-76

Белгород: +7 (472) 220-58-80

Владимир: +7 (492) 249-51-33

Волгоград: +7 (844) 245-94-42

Екатеринбург: +7 (343) 302-14-75

Ижевск: +7 (341) 220-90-75

Казань: +7 (843) 207-19-05

Калининград: +7 (401) 272-21-36

Кемерово: +7 (384) 221-56-70

Киров: +7 (833) 220-58-70

Краснодар: +7 (861) 238-86-59

Красноярск: +7 (391) 989-82-67

Курск: +7 (471) 223-80-45

Липецк: +7 (474) 220-01-75

Москва: +7 (499) 404-24-72

Набережные Челны: +7 (855) 291-01-32

Нижний Новгород: +7 (831) 200-34-65

Новосибирск: +7 (383) 235-95-48

Омск: +7 (381) 299-16-70

Оренбург: +7 (353) 248-64-35

Пермь: +7 (342) 233-81-65

Ростов-на-Дону: +7 (863) 309-14-65

Рязань: +7 (491) 277-61-95

Самара: +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург: +7 (812) 660-57-09

Саратов: +7 (845) 239-86-35

Смоленск: +7 (481) 251-55-32

Ставрополь: +7 (865) 257-76-63

Сургут: +7 (346) 277-96-35

Тверь: +7 (482) 239-50-56

Тула: +7 (487) 244-05-30

Тюмень: +7 (345) 256-94-75

Ульяновск: +7 (842) 242-51-95

Уфа: +7 (347) 258-82-65

Хабаровск: +7 (421) 292-95-69

Чебоксары: +7 (835) 228-50-89

Челябинск: +7 (351) 277-89-65

Ярославль: +7 (485) 267-02-35

Россия и другие страны ТС. Доставка в любой город.